


YAKIT VE YAĞ HORTUMLARI DIŞTAN TAKVİYELİ FUEL AND OIL HOSES EXTERNAL REINFORCED



YAPISI

Alt kat : NBR Kauçuk
Takviye : Tekstil Örgü
Üst kat : -
Normlar : DIN 73379 TİP B

ÖZELLİKLER

 : - 35 °C / 90 °C
Max. Sıcaklık : + 110 °C

UYGULAMA ALANLARI

Yakıt ve yağ, dizel, glikol ve mineral esaslı sıvıların transferinde kullanılır

CONSTRUCTION

Inner Tube : NBR Rubber
Reinforcement : Textile Braiding
Cover : -
Norms : DIN 73379 TYPE B

FEATURES

 : - 35 °C / 90 °C
Peak Temperature : + 110 °C

APPLICATION

To transfer fuel and oil, diesel, liquids on mineral and glycol base

İç Çap ID Ø (mm)	Çap Ø (Inch)	Dış Çap OD Ø (mm)	Et Kalınlığı Wall thickness (mm)	Bükme Radüsü Bending Radius (mm)	Çalışma Basıncı Working Pressure (bar)	Patlatma Basıncı Bursting Pressure (bar)	Ambalaj Packing (mt)
3,2	1/8"	7,0	1,9	40	10 bar	30 bar	25 mt
3,5	1/8"	7,5	2,0	45	10 bar	30 bar	25 mt
4,0	5/32"	8,0	2,0	45	10 bar	30 bar	25 mt
4,5	3/16"	9,5	2,5	50	10 bar	30 bar	25 mt
5,0	3/16"	10,0	2,5	50	10 bar	30 bar	25 mt
5,5	7/32"	10,5	2,5	50	10 bar	30 bar	25 mt
6,0	¼"	11,0	2,5	60	10 bar	30 bar	25 mt
7,0	9/32"	12,0	2,5	60	10 bar	30 bar	25 mt
7,5	19/64"	12,5	2,5	65	10 bar	30 bar	25 mt
8,0	5/16"	13,0	2,5	65	10 bar	30 bar	25 mt
9,0	23/64"	14,0	2,5	65	10 bar	30 bar	25 mt
9,0	23/64"	15,0	3,0	65	10 bar	30 bar	25 mt
10,0	3/8"	15,0	2,5	75	10 bar	30 bar	25 mt
11,0	7/16"	17,0	3,0	75	10 bar	30 bar	25 mt
11,5	29/64"	17,5	3,0	95	10 bar	30 bar	25 mt
12,0	½"	18,0	3,0	95	10 bar	30 bar	25 mt

NOT : Diğer ölçü, markalama ve ambalaj gibi ürün özellikleri müşterinin isteği üzerine değişiklik gösterebilir.

NOTE : Other dimensions, marking and packaging vary upon customer's request

Markalama / Marking : WINLAS DIN 73379-B- ID / OD >NBR/CO<